


巴彦淖尔市德源肥业有限公司工业废气污染防治系统提标技改项目建设工程设计方案

——道路及竖向规划图 1:1000



本图纸版权归本院所有，不得用于本工程以外范围
This drawing & design are copyright and no portion may be reproduced without the written permission of the CUD



中 铭
ZHONGMING

中铭工程设计咨询有限公司
ZHONGMING ENGINEERING DESIGN CONSULTING CO., LTD

■ 建筑工程乙级 ■ 化工石化医药工程乙级
■ 城乡规划乙级 ■ 风景园林工程乙级
■ 市政工程乙级 ■ 证书编号: A261143864

签章区 STAMP AREA

工程设计文件出图专用章

单位名称: 中铭工程设计咨询有限公司
业务范围: 建筑行业乙级、城乡规划乙级、市政行业乙级、电力行业乙级、化工行业乙级
证书编号: A261143864
有效期至: 2026年02月01日

中华人民共和国一级注册建筑师

姓名: 位俊理
注册号: 6111293-002
有效期: 至2027年06月18日

(未盖章图纸无效)

项目负责人 DESIGN CHIEF	位俊理	位俊理
专业负责人 DISCIPLINE CHIEF	位俊理	位俊理
审定 APPROVER	罗先荣	罗先荣
审核 EXAMINED	杨志高	杨志高
校对 CHECKED	罗鹏	罗鹏
设计 DESIGNED	王红	王红
制图 DRAFTED	王红	王红

建设单位 CLIENT

巴彦淖尔市德源肥业有限公司

工程名称 PROJECT

巴彦淖尔市德源肥业有限公司工业
废气污染防治系统提标技改项目

子项名称 SUB ITEM


图纸名称 TITLE

道路及竖向规划图

专业 DISCIPLINE	
图号 DWG NO	02
版次 POST CODE	
图纸比例 POST CODE	1:1000
日期 DATE	2025.06
项目编号 PROJECT No	

说 明

- 本期规划为巴彦淖尔市德源肥业有限公司工业废气污染防治系统提标技改项目建设工程设计方案——道路及竖向规划图。
- 厂区内为整体混凝土硬化。图中所示为道路示意。新建区域道路与现状厂房连通使用。
- 道路硬化面层采用20cm厚C30水泥混凝土，抗弯拉强度不小4MPa，面层切缝，纵缝间距3.0米，横缝间距5米，缝宽5mm，深20cm，基层采用15cm水泥稳定砂砾（5：95），七天无侧限抗压强度不小于2.0MPa，压实度不小于97%，垫层采用20cm天然砂砾（3：97），压实度不小于95%。
- 未说明之处按国家有关规范执行。



20cm水泥混凝土 (C30 4×5m切缝)
15cm水泥稳定砂砾 (5: 95)
20cm天然砂砾

道路硬化结构大样图 单位: cm

图 例

- 出入口
- 平篦式雨水收水口
- 现状道路标高
- 规划室内地坪标高
- 规划室外地坪标高
- 排水方向及坡度
- 道路转弯半径

